TECTON SAFETY WORK

PA-10

PUNTO DE ANCLAJE ANTICAÍDAS

FICHA TÉCNICA — PUNTO DE ANCLAJE ANTICAÍDAS

Technical data - Fall Arrest Anchor Point

EN 795 :2012 + CEN TS 16415:2013 TIPO A

01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Referencia	PA-10
Denominación	Punto de Anclaje
Material	Chapa de acero inoxidable AISI 304 2B 5mm
Proceso de fabricación	Corte láser + Plegado 80° R3
Acabado superficial	Vibrado — redondeado de aristas y pulido de superficies
Marcado	Grabado láser permanente
Peso	132,80 g
Norma de aplicación	EN 795:2012 Tipo A + CEN/TS 16415 Tipo A
Usuarios simultáneos	Máximo 3 personas

02 DIMENSIONES PRINCIPALES

Ancho total	**77 mm**	Ø Barra anillo	**Ø 10 mm**
Altura total	**59 mm**	Ø Orificio de anclaje	**Ø 13 mm**
Altura interna	**43 mm**	Espesor base	**5 mm**

03 CERTIFICACIÓN Y NORMATIVA

EN 795 : 2012 + CEN TS 16415 — Tipo A

Dispositivo de anclaje anticaídas para trabajos en altura. Conforme al Reglamento (UE) 2016/425 sobre EPI — Categoría III para un máximo de 3 usuarios.

USUARIOS SIMULTÁNEOS PERMITIDOS

Máximo 3 usuarios

04 MARCADO PERMANENTE POR LÁSER

Referencia del producto: **PA-10**	Fecha y nº de serie: **#0626 - A000**	Marca del fabricante: **TECTON**
Norma de aplicación: **EN795-A**	Nº máx. usuarios: **3**	Icono: Consultar instrucciones

05 INSTALACIÓN · PRESTACIONES MECÁNICAS

Fijación	Tornillo pasante M12
Soporte mín.	Estructura capaz de resistir > 15KN
Orientación	Cualquiera
Inspección	Previa a cada uso y periódica por técnico habilitado

Carga de rotura mín.	≥ 15KN
Resist. a la corrosión	Alta — AISI 304 2B (marino/industrial)
Temp. de trabajo	–40 °C a +150 °C
Vida útil	25 años desde fabricación

⚠ **AVISO DE SEGURIDAD:** Este dispositivo es un Equipo de Protección Individual (EPI) de Categoría III. Debe ser instalado, inspeccionado y utilizado únicamente por personas competentes según EN 795. Ante cualquier duda, consulte las instrucciones de uso completas o contacte con TECTON SAFETY S.L.. **Retirar de servicio ante cualquier daño visible o tras una caída.**

© 2026 TECTON SAFETY S.L. · www.tectonsafety.com