TECTON SAFETY WORK

PAD-20

PUNTO DE ANCLAJE ANTICAÍDAS DEFORMABLE

FICHA TÉCNICA — PUNTO DE ANCLAJE DEFORMABLE

Con mecanismo de absorción de la energía de caída

EN 795 :2012 + CEN TS 16415:2013 TIPO A

01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Referencia	PAD-20
Denominación	Punto de Anclaje deformable con absorción de energía
Material	Chapa de acero inoxidable AISI 304 2B 5mm
Proceso de fabricación	Corte láser + Plegado 60° R3
Acabado superficial	Vibrado — redondeado de aristas y pulido de superficies
Marcado	Grabado láser permanente
Peso	193 g
Norma de aplicación	EN 795:2012 Tipo A
Usuarios simultáneos	Máximo 1 persona

02 DIMENSIONES PRINCIPALES

Ancho total	**61 mm**	Ø Taladro fijación	**Ø13 mm**
Altura total	**59 mm**	Argolla anclaje	**42x22 mm**
Ancho anilla	**9,5 mm**	Espesor chapa	**5 mm**

03 CERTIFICACIÓN Y NORMATIVA

EN 795 : 2012 — Tipo A

Dispositivo de anclaje estructural de punto fijo para uso como anclaje anticaídas de personas. Incluye un mecanismo de absorción de la energía de caída por deformación.

Conforme al Reglamento (UE) 2016/425 sobre EPI — Categoría III.

USUARIOS SIMULTÁNEOS PERMITIDOS

Máximo 1 usuario

04 MARCADO PERMANENTE POR LÁSER

Referencia del producto: **PAD-20**	Fecha y nº de serie de fabricación: **#0626 - A000**	Marca del fabricante: **TECTON**
Norma de aplicación: **EN795-A**	Nº máx. usuarios: **1**	Icono: **Consultar instrucciones**

05 INSTALACIÓN · PRESTACIONES MECÁNICAS

Fijación	Tornillo pasante M12 + tuerca de freno DIN985 apretada a 20Nm
Soporte mín.	Estructura capaz de resistir >12Kn
Orientación	Suelo o Pared
Inspección	Previa a cada uso y periódica por técnico habilitado

Carga de rotura mín.	≥ 12 kN
Resist. a la corrosión	Alta — AISI 304 2B (marino/industrial)
Temp. de trabajo	–40 °C a +150 °C
Vida útil	25 años desde fabricación

⚠ **AVISO DE SEGURIDAD:** Este dispositivo es un Equipo de Protección Individual (EPI) de Categoría III. Debe ser instalado, inspeccionado y utilizado únicamente por personas competentes según EN 795. Ante cualquier duda, consulte las instrucciones de uso completas o contacte con TECTON SAFETY S.L.. **Retirar de servicio ante cualquier daño visible o tras una caída.**

© 2026 TECTON SAFETY S.L. · www.tectonsafety.com