

FICHA TÉCNICA — SOPORTE DEFORMABLE PARA CUBIERTAS METÁLICAS LIGERAS (CHAPA/PANEL)

Technical data - Fall Arrest Anchor Point

APTO PARA FIJACIÓN DE ANCLAJES CONFORME EN795

01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Referencia	SDC-65
Denominación	SopORTE deformable para cubiertas de chapa
Material	Chapa de acero inoxidable AISI 304 2B 3mm
Proceso de fabricación	Corte láser + Plegado
Acabado superficial	Pulido 2B + desbarbado
Peso	2,01 Kg
Uso	Fijación de puntos de anclaje mediante tornillería remachable (RT08 o TR12) sobre cubiertas ligeras de chapa metálica o panel sandwich

02 DIMENSIONES PRINCIPALES

Ancho total	326 mm
Longitud total	363 mm
Altura interna	60 mm

Ø Tornillería fijación anclajes	Ø 13 mm
Ø Tornillería fijación a chapa	Ø 9 mm
Espesor base	3 mm

03 CERTIFICACIÓN Y NORMATIVA

Dispositivo de fijación de puntos de anclaje anticaídas para trabajos en altura conforme a norma **EN 795 : 2012 + CEN TS 16415 — Tipo A** para un máximo de 3 usuarios.

USUARIOS SIMULTÁNEOS PERMITIDOS

Máximo 3 usuarios



04 MARCADO PERMANENTE POR LÁSER

Referencia del producto: **SDC-65**

Marca del fabricante:  **TECTON**

05 INSTALACIÓN · PRESTACIONES MECÁNICAS

Fijación del anclaje	Tornillo pasante M12
Soporte min.	Estructura capaz de resistir > 15KN
Orientación	Cualquiera
Inspección	Prevía a cada uso y periódica por técnico habilitado

Carga de rotura mín.	≥ 15KN
Resist. a la corrosión	Alta — acero inox AISI 304 2B
Espesor mínimo de chapa	0,5mm acero
Fijaciones	8/12 unidades de tuercas remachables M6 TR08 o remaches trebol Ø7,7mm RT12

⚠ AVISO DE SEGURIDAD: Este dispositivo forma parte de un sistema de fijación para puntos de anclaje EN795-A. Debe ser instalado, inspeccionado y utilizado únicamente por personas competentes. Leer atentamente las instrucciones de montaje. Ante cualquier duda, consulte las instrucciones de uso completas o contacte con TECTON SAFETY S.L.. **Retirar de servicio ante cualquier daño visible o tras una caída.**