

FICHA TÉCNICA — PLACA DE REPARTO PARA FIJACION DE PUNTOS DE ANCLAJE EN PARED DE LADRILLO/HORMIGON

Technical data – Baseplate for fall arrest anchor point fixation on brick/concrete wall

APTO PARA FIJACIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE EN795

01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Referencia	SDM-10
Denominación	Soporte de anclaje para ladrillo
Material	Chapa de acero inoxidable AISI 304 8mm
Proceso de fabricación	Corte láser
Acabado superficial	Desbarbado
Peso	0,67 Kg
Uso	Fijación de puntos de anclaje mediante 2 tacos M10/M12 sobre pared de mampostería de ladrillo

02 DIMENSIONES PRINCIPALES

Ancho	214 mm	Ø Tornillería fijación anclajes	Ø 13 mm
Alto	80 mm	Ø Tornillería fijación a chapa	Ø 9 mm
Separación de tacos	140 - 180 mm	Espesor base	8 mm

03 CERTIFICACIÓN Y NORMATIVA

Placa base de fijación de puntos de anclaje anticaídas para trabajos en altura conforme a norma **EN 795 : 2012 + CEN TS 16415 — Tipo A** para un máximo de 3 usuarios.

USUARIOS SIMULTÁNEOS PERMITIDOS

Máximo 3 usuarios



04 MARCADO PERMANENTE POR LÁSER

Referencia del producto: **SDM-10**

Marca del fabricante:  **TECTON**

05 INSTALACIÓN · PRESTACIONES MECÁNICAS

Fijación del anclaje	Tornillo avellanado M12	Carga de rotura mín.	≥ 15KN
Soporte min.	Estructura capaz de resistir > 15KN	Resist. a la corrosión	Alta — acero inox AISI 304 2B
Orientación	Cualquiera	Soporte	Hormigón / Ladrillo
Inspección	Previa a cada uso y periódica por técnico habilitado	Fijaciones	2 tacos M10 / M12

⚠ AVISO DE SEGURIDAD: Este dispositivo forma parte de un sistema de fijación para puntos de anclaje conforme EN795-A. Debe ser instalado, inspeccionado y utilizado únicamente por personas competentes. Leer atentamente las instrucciones de montaje. Ante cualquier duda, consulte las instrucciones de uso completas o contacte con TECTON SAFETY S.L.. **Retirar de servicio ante cualquier daño visible o tras una caída.**