

FICHA TÉCNICA — SOPORTE PARA CUBIERTAS DE TEJA CERÁMICA

Technical data - Fall Arrest Anchor Point Base for Tiled Roofs

APTO PARA FIJACIÓN DE ANCLAJES CONFORME EN795

01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Referencia	SDT-100
Denominación	Soporte para cubiertas de teja cerámica
Material	Chapa de acero inoxidable AISI 304 2B 3mm
Proceso de fabricación	Corte láser + Plegado
Acabado superficial	Pulido 2B + desbarbado
Peso	2,04 Kg
Uso	Fijación de puntos de anclaje mediante 3 tacos M12 + tamices de gran profundidad sobre cubierta de teja con forjado

02 DIMENSIONES PRINCIPALES

Ancho total	390 mm
Longitud total	370 mm
Separación entre tejas	200 - 320mm

Ø Tacos fijación a cubierta	3 x M12
Ø Tornillería fijación anclaje	1 x M12
Espesor chapa	3 mm

03 CERTIFICACIÓN Y NORMATIVA

Dispositivo de fijación de puntos de anclaje anticaídas para trabajos en altura conforme a norma **EN 795 : 2012 + CEN TS 16415 — Tipo A** para un máximo de 3 usuarios.

USUARIOS SIMULTÁNEOS PERMITIDOS

Máximo 3 usuarios



04 MARCADO PERMANENTE POR LÁSER

Referencia del producto: **SDT-100**

Marca del fabricante:  **TECTON**

05 INSTALACIÓN · PRESTACIONES MECÁNICAS

Fijación del anclaje	Tornillo pasante M12
Soporte min.	Estructura capaz de resistir > 15KN
Orientación	Cualquiera
Inspección	Previa a cada uso y periódica por técnico habilitado

Carga de rotura mín.	≥ 15KN
Resist. a la corrosión	Alta — acero inox AISI 304 2B
Espesor de forjado	120mm
Fijaciones a cubierta	3 unidades de tacos químicos M12 con tamiz de gran profundidad hasta forjado (ver instrucciones de instalación)

⚠ AVISO DE SEGURIDAD: Este dispositivo forma parte de un sistema de fijación para puntos de anclaje EN795-A. Debe ser instalado, inspeccionado y utilizado únicamente por personas competentes. Leer atentamente las instrucciones de montaje. Ante cualquier duda, consulte las instrucciones de uso completas o contacte con TECTON SAFETY S.L.. **Retirar de servicio ante cualquier daño visible o tras una caída.**